

CoBo-Stack



Der MBO CoBo-Stack ist ein Cobot, also ein kollaborierender Roboter, der ohne Schutzkäfig auskommt. Produktstapel, wie zum Beispiel gefaltete Signaturen, werden von der Auslage auf den Tisch des CoBo-Stack befördert. Von dort greift der Cobot die Stapel und setzt sie auf Paletten ab. Dadurch wird der Bediener von sämtlicher körperlicher Arbeit an der Auslage befreit. Die Paletten können an beiden Seiten der Auslage platziert werden, wodurch unterbrechungsfrei gearbeitet werden kann. Während der MBO CoBo-Stack eine Palette befüllt, kann der Bediener die volle Palette auf der anderen Seite der Auslage beiseite fahren und die nächste, leere Palette vorbereiten.


Eine Kontrollleuchte und ein akustisches Signal zeigen verschiedene Betriebszustände an. Dadurch muss sich der Bediener nicht ständig direkt neben der Produktionsmaschine aufhalten und hat Zeit, sich um administrative Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel die Qualitätskontrolle oder die Vorbereitung des nächsten Auftrags.

Features

- Cobot – kollaborierender Roboter, der keinen Schutzkäfig benötigt
- Zwei Palettenstellplätze möglich; dadurch kann eine Palette vorbereitet werden, während die andere beladen wird
- Optische und akustische Signale zur Anzeige unterschiedlicher Betriebszustände
- Nachrüstbar an bestehende MBO A500 / A700, MBO A80 und palamides alpha 500 / 700 plus / pro Auslagen
- Standardmäßig linke Ausgabeseite; optional linke / rechte Ausgabeseite verfügbar
- Optional offene elektrische Schnittstelle für Fremdaggregate
- Optionale Kamera von unten zum Absetzen von zwei unterschiedlichen Signaturen nach links / rechts, zum Beispiel bei Doppelstromproduktion
- RAS Router enthalten; der Fernwartungszugang ist kundenseitig freizugeben


Technische Daten

		CoBo-Stack
Einlaufhöhe		<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardhöhe: 793 mm – 923 mm, einstellbar in 10-mm-Schritten ■ Optionale Sonderhöhe, passend zum Beispiel für Horizon PSX-56: 734 mm – 864 mm, einstellbar in 10-mm-Schritten, die maximale Palettenhöhe verringert sich um 60 mm
Greifer S	Produktgröße	210 mm – 340 mm
	Produktbreite	95 mm – 160 mm
Greifer M	Produktgröße	210 mm – 340 mm
	Produktbreite	155 mm – 235 mm
Greifer L	Produktgröße	210 mm – 340 mm
	Produktbreite	180 mm – 260 mm
Stapelhöhe		60 mm – 150 mm
Stapelgewicht, max.		6 kg
Stapel pro Stunde, max.		300
Palettenhöhe, max.		900 mm; optional 1.400 mm
Palettengröße, max.		EPAL 800 mm x 1.200 mm



Für den CoBo-Stack sind drei verschiedene Greifer verfügbar. Dadurch kann eine sehr große Produktvielfalt gehandelt werden. Auch DIN-lang-Formate können problemlos abgesetzt werden.

Grundaufbau CoBo-Stack



Maße in cm

MBO Postpress Solutions GmbH

Grabenstraße 4-6 ■ 71570 Oppenweiler ■ Deutschland

Telefon +49 (0) 7191/46-0 ■ info@mbo-pps.com

www.mbo-pps.com

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Wir empfehlen, das abzusetzende Produkt vorab bei MBO Oppenweiler, Deutschland zu testen.

Ihr Ansprechpartner: